

05VV5-F

ölbeständig



HELUKABEL® 05VV5-F 4G4 QMM / 13135 300/500 V CE

TECHNISCHE DATEN

PVC-Anschlussleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51

Temperaturbereich	bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C
Nennspannung	AC U ₀ /U 300/500 V
Prüfspannung Ader/Ader	2000 V
Durchschlagspannung	4000 V
Mindestbiegeradius	bewegt 7,5x Außen-Ø nicht bewegt 4x Außen-Ø

AUFBAU

- Cu-Litze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
- Aderisolation: PVC nach DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (Mischungstyp TI2)
- Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-334, schwarze Adern mit fortlaufenden, weißen Ziffern
- Schutzleiter: ab 3 Adern,
G = mit Schutzleiter GN-GE, in der Außenlage,
x = ohne Schutzleiter
- Adern mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt
- Außenmantel: ölbeständiges Spezial-PVC nach DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (Mischungstyp TM5)
- Mantelfarbe: grau (RAL 7001)
- Längenmarkierung: in Meter

EIGENSCHAFTEN

- beständig gegen: Öl
- die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen

PRÜFUNGEN

- flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
- ölbeständig nach DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
- Zertifizierungen und Zulassungen:
EAC

VERWENDUNG

Bei mittlerer mechanischer Beanspruchung für flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen, jedoch nicht im Freien als Anschlussleitung im Maschinen- und Werkzeugmaschinenbau, an Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen und Fertigungsstraßen. Auch verschiedene chemische Verbindungen können der Leitung nichts anhaben. Als Feuchtraumleitung wird sie ebenfalls für den Betrieb von Maschinen in Brauereien, Abfüllanlagen sowie in Waschanlagen bevorzugt eingesetzt.

HINWEISE

- der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung

Art.-Nr.	Aderzahl x Nennquerschnitt mm ²	ca. AWG	Außen-Ø ca. mm	Cu-Zahl per km	Gewicht ca. kg/km
13133	2 x 4	12	10,7	77,0	195,0
13134	3 G 4	12	11,3	115,0	230,0
13135	4 G 4	12	12,4	154,0	295,0
13136	5 G 4	12	13,9	192,0	361,0
13138	7 G 4	12	16,6	269,0	466,0
13141	12 G 4	12	20,8	461,0	810,0
13142	2 x 6	10	12,0	116,0	280,0
13143	3 G 6	10	12,9	173,0	358,0
13144	4 G 6	10	14,2	230,0	424,0
13145	5 G 6	10	15,9	288,0	525,0
13146	7 G 6	10	18,9	403,0	625,0
13148	3 G 10	8	16,3	288,0	540,0
13149	4 G 10	8	18,1	384,0	701,0
13150	5 G 10	8	20,3	480,0	858,0

Art.-Nr.	Aderzahl x Nennquerschnitt mm ²	ca. AWG	Außen-Ø ca. mm	Cu-Zahl per km	Gewicht ca. kg/km
13151	7 G 10	8	24,3	672,0	1106,0
13153	3 G 16	6	18,8	461,0	827,0
13154	4 G 16	6	20,9	614,0	1035,0
13155	5 G 16	6	23,4	768,0	1259,0
13156	7 G 16	6	28,5	1075,0	1780,0
13159	4 G 25	4	26,3	960,0	1582,0
13160	5 G 25	4	29,5	1200,0	1852,0
13161	3 G 35	2	26,5	1008,0	1614,0
13162	4 G 35	2	29,5	1344,0	2110,0
13163	5 G 35	2	32,8	1680,0	2652,0
13164	3 G 50	1	32,2	1440,0	2560,0
13165	4 G 50	1	36,1	1920,0	2972,0
13166	5 G 50	1	40,3	2400,0	3948,0