Breakoutkabel PROFIBUS + PROFInet

erdverlegbar

HELUCOM®

AT-WQ(ZN)H(ZN)B2Y

Kabelaufbau

Ader-Art: Hohlader
GFK Stützelement
Zugentlastungselemente: Aramid
Art der Bewehrung: Glasgarne
Außenmantelmaterial: PE
Außenmantelfarbe: schwarz

Temperaturbereich

Verlegung, min.: -5°C
Verlegung, max.: +50°C
Betrieb, min.: -40°C
Betrieb, max.: +85°C

Sonstige Eigenschaften

Halogenfreiheit nach IEC 60754-2
Längswasserdicht nach IEC 60794-1-2-F5
UV-beständig
Hammerschlagfest nach IEC 60794-1-2-E4
Ölbeständig

Bezeichnung	Faserzahl	Faserart	Fasertype	Außen-Ø ca. mm	Max. Zugkraft N	Min. stat. Biegeradius mm	Max. Querdruck N / cm	Brandlast ca. MJ / m	Gewicht kg / km	**Art.-Nr.**
AT-WQ(ZN)H(ZN)B2Y	2	Multimode G50/125	OM2	10,5	1200	105	500	3,30	90	**805692**

Technische Änderungen vorbehalten.

Anwendung

Die HELUCOM® Serie zeichnet sich durch eine extrem robuste nagetiergeschützte Konstruktion aus. Sie wird dort eingesetzt, wo raue Umgebungsbedingungen bei ortsfester Verlegung auftreten. Durch den Volladeraufbau kann die Leitung problemlos vor Ort konfektioniert werden. Einsatzorte sind z.B. direkte Erdverlegung oder in Trassen ausserhalb von Industrieanlagen.