SPRO - 3:1

TECHNISCHE DATEN

Polyolefin-Schrumpfschlauch 3:1

Temperaturbereich	-55°C bis +135°C

AUFBAU

- Material: Polyolefin

VERWENDUNG

- Maschinen- und Anlagenbau
- Roboterbau
- Automatisierungstechnik
- Fahrzeug - und Schiffsbau
- Bahntechnik
- Installationstechnik
- Schaltschrankbau
- zur Wiederherstellung von Isolationen
- zum Versiegeln elektrischer Komponenten

Innen-Ø vor Schrumpfung mm	Wandstärke mm	Innen-Ø nach Schrumpfung mm	VPE (in m)	grün-gelb Art.-Nr.	schwarz Art.-Nr.	blau Art.-Nr.	gelb Art.-Nr.	rot Art.-Nr.	grün Art.-Nr.
6,4	0,65	2,0	75,0	**903093**	**903035**	**903031**	**903032**	**903033**	**903039**
9,5	0,75	3,0	75,0	**903094**	**903045**	**903041**	**903042**	**903043**	**903049**
12,7	0,75	4,0	50,0	**903095**	**903055**	**903051**	**903052**	**903053**	**903059**
19,0	0,85	6,0	30,0	**903096**	**903065**	**903061**	**903062**	**903063**	**903069**
25,4	1,0	8,0	30,0	**903097**	**903075**	**903071**	**903072**	**903073**	**903079**
39,0	1,15	13,0	30,0	**903098**	**903085**	**903081**	**903082**	**903083**	**903089**

13.10.2025 / Technische Änderungen vorbehalten; Aufdruck im Bild rein exemplarisch