

HELU-S-PV-AL/CU Aluminium-Kupfer Pressverbinder



Pressverbinder HELU-S-PV-AL/CU

Pressverbinder für Aluminiumleiter, zugentlastet.

Material


Hülse: Al 99,5 und Cu gem. DIN EN 13601
Oberfläche: blank

Hinweise

Al-Hülse mit Kontaktfett gefüllt und gegen Austrocknung verschlossen.

Technische Daten

Temperaturbereich: bis +120°C



Abmessungen

- d1 Innendurchmesser Litzenaufnahme Kupferseitig
- d2 Innendurchmesser Litzenaufnahme Aluminiumseitig
- l Länge

blank

Artikel-Nr.	Querschnitt AL RM/SM - SE mm ²	Querschnitt CU SE mm ²	Kennzahl Typ AL / CU	d1 CU mm	d2 AL mm	l mm	Gewicht kg / 1000 Stück	VPE Stück	Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von	bis 100	101 - 500	501 - 1000
907836	16 - 25	6	12 / 5	3,7	5,6	45,0	9,2	25	273,90	254,30	195,60	
907837	16 - 25	10	12 / 6	4,4	5,6	45,0	9,4	25	273,90	254,30	195,60	
907838	16 - 25	16	12 / 8	5,5	5,6	56,0	15,8	25	273,90	254,30	195,60	
907839	25 - 35	10	12 / 6	4,4	6,8	51,0	9,9	25	273,90	254,30	195,60	
907840	25 - 35	16	12 / 8	5,5	6,8	61,0	16,1	25	273,90	254,30	195,70	
907841	25 - 35	25	12 / 10	7,0	6,8	62,0	19,2	25	308,10	286,10	220,10	
907842	35 - 50	16	14 / 8	5,5	8,0	71,0	21,2	25	380,00	352,90	271,40	
907843	35 - 50	25	14 / 10	7,0	8,0	71,0	24,1	25	440,40	408,90	314,60	
907844	35 - 50	35	14 / 12	8,2	8,0	70,0	29,9	25	550,50	511,20	393,20	
907845	50 - 70	25	16 / 10	7,0	9,8	71,5	26,6	25	457,90	425,20	327,10	
907846	50 - 70	35	16 / 12	8,2	9,8	71,5	33,4	25	538,60	500,10	384,70	
907847	50 - 70	50	16 / 14	10,0	9,8	71,5	43,5	25	714,20	663,20	510,20	
907848	70 - 95	25	18 / 10	7,0	11,2	79,0	36,2	10	544,80	505,90	389,20	
907849	70 - 95	35	18 / 12	8,2	11,2	79,0	42,2	10	561,80	521,60	401,30	
907850	70 - 95	50	18 / 14	10,0	11,2	85,0	53,3	10	679,50	631,00	485,40	
907851	70 - 95	70	18 / 16	11,5	11,2	88,0	64,0	10	992,40	921,50	708,90	
907852	95 - 120	35	22 / 12	8,2	13,2	79,0	57,4	10	734,40	681,90	524,60	
907853	95 - 120	50	22 / 14	10,0	13,2	85,0	69,1	10	749,70	696,20	535,50	
907854	95 - 120	70	22 / 26	11,5	13,2	87,0	78,9	10	765,80	711,10	547,00	
907855	95 - 120	95	22 / 18	13,5	13,2	94,0	98,8	10	1009,10	937,00	720,80	
907856	120 - 150	50	22 / 14	10,0	14,7	87,0	66,5	10	749,70	696,20	535,50	
907857	120 - 150	70	22 / 16	11,5	14,7	89,0	76,1	10	765,80	711,10	547,00	
907858	120 - 150	95	22 / 18	13,5	14,7	97,0	97,7	10	835,70	776,00	597,00	
907859	120 - 150	120	22 / 20	15,5	14,7	98,0	108,3	10	1062,30	986,40	758,80	
906460	150 - 185	70	25 / 16	11,5	16,3	101,0	95,9	5	789,40	733,00	563,90	
906495	150 - 185	95	25 / 18	13,5	16,3	108,0	116,6	5	1086,60	1009,00	776,10	
906209	150 - 185	120	25 / 20	15,5	16,3	108,0	125,9	5	1172,40	1088,60	837,40	
906496	150 - 185	150	25 / 22	17,0	16,3	113,0	155,0	5	1574,30	1461,90	1124,50	
906497	185 - 240	95	28 / 18	13,5	18,3	108,0	130,0	5	1196,30	1110,80	854,50	
906498	185 - 240	120	28 / 20	15,5	18,3	108,0	140,1	5	1172,40	1088,60	837,40	
906499	185 - 240	150	28 / 22	17,0	18,3	113,0	169,3	5	1439,80	1337,00	1028,40	
906500	185 - 240	185	28 / 25	19,0	18,3	116,0	185,3	5	1698,20	1576,90	1213,00	
906501	240 - 300	120	32 / 20	15,5	21,0	120,0	173,6	5	1253,40	1163,90	895,30	
906502	240 - 300	150	32 / 22	17,0	21,0	124,0	200,8	5	1439,80	1337,00	1028,40	
906503	240 - 300	185	32 / 25	19,0	21,0	127,0	218,4	5	1607,10	1492,30	1148,00	
906504	240 - 300	240	32 / 28	21,5	21,0	132,0	280,0	5	1885,30	1750,70	1346,70	
906505	300 - -	150	34 / 22	17,0	23,3	124,0	205,1	5	1895,40	1760,00	1353,80	
906506	300 - -	185	34 / 25	19,0	23,3	128,0	225,8	5	2250,30	2089,60	1607,40	
906507	300 - -	240	34 / 28	21,5	23,3	134,0	290,0	5	2561,90	2378,90	1829,90	
906508	300 - -	300	34 / 32	24,5	23,3	144,0	349,0	5	3314,40	3077,70	2367,50	

HELU-S-PV-AL/CU Aluminium-Kupfer Pressverbinder

blank

Artikel-Nr.	Querschnitt AL RM/SM - SE mm ²	Querschnitt CU SE mm ²	Kennzahl Typ AL / CU	d1 CU mm	d2 AL mm	l mm	Gewicht kg / 1000 Stück	VPE Stück	Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von bis 100	101 - 500	501 - 1000
906509	400 - -	185	38 / 25	19,0	26,0	131,0	267,0	1	3210,60	2981,30	2293,30
906210	400 - -	240	38 / 28	21,5	26,0	135,0	329,0	1	3521,50	3270,00	2515,40
906510	400 - -	300	38 / 32	24,5	26,0	145,0	386,0	1	4453,70	4135,60	3181,20
907860	500 - -	240	44 / 28	21,5	29,0	145,0	402,0	1	5108,70	4743,80	3649,10
907861	500 - -	300	44 / 32	24,5	29,0	155,0	464,1	1	5842,20	5424,90	4173,00
907862	500 - -	400	44 / 38	27,5	29,0	173,0	643,6	1	9824,30	9122,60	7017,40

Technische Änderungen vorbehalten.