HTP-PT

HALOGEN FREE

TECHNISCHE DATEN

Schutzschlauch

Temperaturbereich	Dauerbelastung -55°C bis +260°C Kurzzeitbelastung +800°C (bis ca. 20 Minuten) Momentanbelastung +1640°C (ca. 15-30 Sekunden)

AUFBAU

- Material: Silikonmantel (eisenoxydhaltig)
- Innenschlauch aus gestricktem Glasfasergeflecht

EIGENSCHAFTEN

- halogenfrei

VERWENDUNG

- Extreme Hitzebeständigkeit zeichnet diese Produkte aus.
  HTP hat einen hohen Isolationsfaktor und ist aufgrund des Eisen-oxyd-haltigen Silikonmantels beständig gegen kleine Mengen flüssigen Stahls.
  HTP ermöglicht auch einen Schutz vor Verbrennungsverletzungen bei Dampfschläuchen, Heißluft- oder Heißwasserleitungen.

Innen-Ø mm	VPE (in m)	rot Art.-Nr.
6,0	15	**93630**
10,0	15	**93632**
13,0	15	**904924**
19,0	15	**93634**
22,0	15	**93635**
25,0	15	**93636**
32,0	15	**93637**
38,0	15	**93638**
44,0	15	**93639**
57,0	15	**93640**
64,0	15	**93641**
76,0	15	**93642**
89,0	15	**93643**
102,0	15	**93644**

20.03.2024 / Technische Änderungen vorbehalten; Aufdruck im Bild rein exemplarisch