


KVA-CSP



TECHNISCHE DATEN

PVC-Dichteinsatz

Temperaturbereich -20°C bis +105°C

■ AUFBAU

- Material: Weich-PVC

■ VERWENDUNG

- Maschinen- und Anlagenbau
- Roboterbau
- Automatisierungstechnik
- Fahrzeug - und Schiffsbau
- Bahntechnik
- Installationstechnik
- Schaltschrankbau
- Zur Bestückung von KVA-Verschraubungskörpern.

■ HINWEISE

- Legende:
Abmessungen
W - Breite
a - Durchmesser der Bohrung

Art.-Nr.	Größe	Größe	Farbe der Dicht-einsätze	VPE (in St.)
97087	PG 9	M16 x 1,5	weiß	100
97088	PG 11		weiß	100
97089	PG 13,5	M20 x 1,5	weiß	100
97090	PG 16	M25 x 1,5	weiß	50
97091	PG 21	M32 x 1,5	weiß	50

Art.-Nr.	Größe	Größe	Farbe der Dicht-einsätze	VPE (in St.)
97092	PG 29	M40 x 1,5	weiß	25
97093	PG 36	M50 x 1,5	weiß	25
97094	PG 42		weiß	10
97095	PG 48	M63 x 1,5	weiß	10