HSK-MS-PVDF



TECHNISCHE DATEN

Vernickelte-Messing-Kabelverschraubung

Temperaturbereich	-35°C bis +150°C
Schutzart	IP 68 - 10 bar / IP 69K

AUFBAU

- Material: Messing, vernickelt
- Klemmeinsatz: Polyvinylidenfluorid (PVDF)
- Dichtung: Fluor-Kautschuk (FPM)
- O-Ring: Fluor-Kautschuk (FPM)

EIGENSCHAFTEN

- optimale Zugentlastung durch Klemmlamellen
- montagefreundlich, Zeit- und Kostenersparnis
- wasserdicht, staubdicht
- großer Temperaturbereich
- große Klemmbereiche

PRÜFUNGEN

- Prüfnorm EN 62444

VERWENDUNG

- Kabelverschraubung für hohe Ansprüche in der Technik. Polyvinylidenfluorid für den Einsatz im chemischen Bereich, bei hohen Temperaturen, bei Langzeit–UV–Belastungen.

HINWEISE

- Für diese Artikel wird ein Messingzuschlag berechnet. Basis ist 150€/100kg.
- Legende:
  Abmessungen
  TD - Gewindedurchmesser
  TL - Gewindelänge
  SZ - Schlüsselweite

metrisches Anschlussgewinde

Art.-Nr.	Größe	Zusammenlegung Ausgabe Spalteninfo 1	Gewinde-länge mm	Zusammenlegung Ausgabe Spalteninfo 2	Verpackungseinheit
97571	M12 x 1,5	3,0 - 6,5	6,5	14	50
97572	M16 x 1,5	4,0 - 8,0	6,0	17 / 19	50
905084	M16 x 1,5	5,0 - 10,0	6,0	20	50
97573	M20 x 1,5	10,0 - 14,0	6,0	24	50
97574	M25 x 1,5	13,0 - 18,0	7,0	30	25
97575	M32 x 1,5	18,0 - 25,0	8,0	40	25
97576	M40 x 1,5	22,0 - 32,0	8,0	50	10

PG-Anschlussgewinde

Art.-Nr.	Größe	Zusammenlegung Ausgabe Spalteninfo 1	Gewinde-länge mm	Zusammenlegung Ausgabe Spalteninfo 2	Verpackungseinheit
97565	PG 7	3,0 - 6,5	5,0	14	50
97500	PG 9	4,0 - 8,0	6,0	17	50
97445	PG 11	5,0 - 10,0	6,0	20	50
97446	PG 13,5	6,0 - 12,0	6,5	22	50
97569	PG 42	32,0 - 38,0	9,0	57	5

07.02.2025 / Technische Änderungen vorbehalten; Aufdruck im Bild rein exemplarisch

HSK-MS-PVDF

NPT-Anschlussgewinde

Art.-Nr.	Größe	Zusammenlegung Ausgabe Spalteninfo 1	Gewinde-länge mm	Zusammenlegung Ausgabe Spalteninfo 2	Verpackungseinheit
97663	NPT 3/8"	4,0 - 8,0	15,0	17 / 19	25
97664	NPT 1/2"	6,0 - 12,0	13,0	22 / 24	50

07.02.2025 / Technische Änderungen vorbehalten; Aufdruck im Bild rein exemplarisch